

Trapesgjenge spindler Ø4 til Ø24 - 110 størrelser

Utvendig diameter som produsert, stigning per omdreining, deling, antall gjenger, retning (H = høyre, H+V = også venstre), kjernediameter, største tappdiameter en ende kan dreies til, virkningsgrad med plast- og bronsemutter. EKINSUN LTD - spindel og mutter etter mål, fra 1 stk, tilbud innen 12 timer - <https://www.ekinsun.com/no/trapesgjenge-spindel/>

Trapesgjenge spindler Ø4 til Ø24 - 110 størrelser

Utv. Ø	Stigning	Deling	Gjenger	Retning	Kjerne-Ø	Største tapp	Virkn. plast	Virkn. bronse
4,71	1	1	1	H	3,29	3	38 %	27 %
4,2	2	1	2	H	3,2	3	56 %	43 %
5,4	5	1,25	4	H	3,6	3	70 %	58 %
5,71	10	2,5	4	H	4,29	4	76 %	65 %
4,71	15	2,5	6	H	3,29	3	76 %	64 %
6	20	1,25	16	H	5	5	77 %	64 %
6	1	1	1	H	4,58	4	32 %	22 %
6	1,5	1,5	1	H	4	4	42 %	31 %
6	2	2	1	H	3,97	3	49 %	37 %
6	3	1,5	2	H	4,1	4	58 %	46 %
6	5	2,5	2	H	4,02	4	68 %	56 %
6	9	2,25	4	H	4,02	4	76 %	64 %
6	10	2,5	4	H	3,97	3	77 %	66 %
6	18	4,5	4	H	4,02	4	77 %	64 %
7,4	25	1,25	20	H	6,3	6	-	-
8	1	1	1	H+V	7	7	34 %	17 %
8	1,5	1,5	1	H	6,2	6	42 %	24 %
8	2	2	1	H	5,5	5	-	-
8	4	2	2	H	5,5	5	-	-
8,2	10	2,5	4	H	5,5	5	75 %	62 %
8	12	3	4	H	5,6	5	77 %	64 %
8,2	15	2,5	6	H	5,5	5	77 %	66 %
8	24	4	6	H	5,6	5	76 %	64 %
8,6	30	1,25	24	H	7,5	7	77 %	64 %
8,9	1	1	1	H	-	5	21 %	14 %
10	1,4	1,4	1	H	-	-	28 %	20 %
9,53	1,5	1,5	1	H	-	7	29 %	20 %
10	2	2	1	H	7,5	-	36 %	25 %
10	3	3	1	H	-	-	47 %	35 %
10	3	1,5	2	H	-	5	45 %	33 %
9,53	4	2	2	H	-	7	55 %	42 %
10	5	2,5	2	H	-	-	59 %	46 %
9,53	6	1,5	4	H	-	6	61 %	48 %
10	10	2,5	4	H	-	7	71 %	59 %
10	10	1,25	8	H	-	7	70 %	58 %
10	12	3	4	H	-	-	73 %	62 %
10	15	3	5	H	7,1	7	75 %	64 %
10	20	2,5	8	H	-	7	77 %	66 %
10	25	2,5	10	H	-	-	77 %	65 %
9,53	35	1,25	28	H	-	6	76 %	70 %
10,1	50	5	10	H	-	-	71 %	55 %
12	2	2	1	H	9,58	8	31 %	22 %
12,7	2,5	2,5	1	H	9,73	9	35 %	25 %
12	3	3	1	H	8,5	8	41 %	30 %
12	4	2	2	H	9,34	9	47 %	35 %
12	5	2,5	2	H	8,9	8	53 %	41 %
12	6	3	2	H	8,5	8	58 %	45 %
12	9	3	3	H	8,16	8	66 %	54 %
12,62	10	2,5	4	H	9,19	9	67 %	55 %

12,2	15	3	5	H	9,2	9	73 %	62 %
12	15	2,5	6	H	8,7	8	74 %	62 %
12,7	16	3,2	5	H	9,5	9	73 %	62 %
12	18	3	6	H	9	9	75 %	64 %
11,9	25	5	5	H	8	8	77 %	66 %
12	25	2,5	10	H	9,2	9	77 %	66 %
12	45	3	15	H	9,6	9	76 %	62 %
12,8	45	1,25	36	H	11,4	11	76 %	64 %
14	2	2	1	H	11,5	11	28 %	19 %
14	3	3	1	H+V	10,5	10	37 %	27 %
14	4	4	1	H	9,5	9	45 %	33 %
14	6	3	2	H	10,5	10	54 %	41 %
14	8	4	2	H	9,7	9	61 %	48 %
13,62	10	2,5	4	H	10,37	10	65 %	53 %
14	12	4	3	H	9,7	9	68 %	56 %
14,3	18	3	6	H	11,4	11	73 %	62 %
13,9	30	5	6	H	10,1	10	77 %	66 %
16	2	2	1	H	13,5	13	25 %	17 %
16	3	3	1	H+V	13	13	34 %	24 %
16	4	4	1	H	11,5	11	41 %	30 %
16	5	2,5	2	H	12,2	12	46 %	34 %
16	8	4	2	H	11,5	11	58 %	45 %
16	16	4	4	H	11,5	11	71 %	59 %
16	16	2,29	7	H	12,6	12	70 %	58 %
16,5	21	3	7	H	13,6	13	73 %	62 %
16	25	5	5	H	11,5	11	76 %	64 %
15,9	35	5	7	H	12,1	12	77 %	66 %
17	90	5	18	H	14,3	14	71 %	55 %
18	2	2	1	H	15,5	15	23 %	15 %
18	4	4	1	H+V	13,5	13	38 %	27 %
18	8	4	2	H	13,5	13	54 %	42 %
18	16	4	4	H	14,3	14	68 %	56 %
18	18	4,5	4	H	14,4	14	70 %	58 %
18,7	24	3	8	H	15,7	15	73 %	62 %
17,9	40	5	8	H	14,1	14	77 %	66 %
18	60	6	10	H	13,9	13	76 %	64 %
18,8	100	5	20	H	16,2	16	71 %	55 %
20	2	2	1	H	17,5	17	21 %	14 %
20	4	4	1	H+V	15,5	15	35 %	25 %
20	8	4	2	H	15,5	15	52 %	39 %
20	12	3	4	H	15,8	15	61 %	48 %
20	16	4	4	H	15	15	67 %	55 %
20	18	6	3	H	13,66	13	69 %	57 %
20	20	4	5	H	15	15	70 %	59 %
20	45	5	9	H	16,1	16	77 %	66 %
22	3	3	1	H	18,5	18	27 %	18 %
22	4	4	1	H	17,3	17	33 %	23 %
22	5	5	1	H+V	16,5	16	39 %	28 %
21,54	6	2	3	H	19,63	19	41 %	30 %
22	8	4	2	H	17,5	17	-	-
22	10	5	2	H	16,5	16	55 %	43 %
22,23	10	2,5	4	H	18,82	18	54 %	41 %
22,23	16	4	4	H	18,82	18	64 %	51 %
22	20	4	5	H	18,3	18	68 %	56 %
22,23	24	4	6	H	18,82	18	71 %	59 %
22	50	5	10	H	18,1	18	77 %	66 %
24	3	3	1	H	20,5	20	25 %	17 %

24	5	5	1	H	18,5	18	36 %	26 %
24	10	5	2	H	18,5	18	-	-
24,3	40	5	8	H	19,8	19	76 %	66 %
24	55	5	11	H	20,1	20	-	-

Under omtrent 50 % virkningsgrad er spindelen selvhemmende. Tomme felt bekreftees på tegningen. Standard Tr-størrelser: toleranseklasse 7e etter ISO 2903.